

Boltsvejseanlæg type AS 1066

Beskrivelse: Boltsvejseanlæg med spidstænding (Kondensatorafledningsproces)
På grund af den meget korte svejsetid, er det muligt at anvende alle svejseeegnede materialer med godstykkelse på 0,5 mm eller derover. Efterlader ikke mærker eller lignende på bagsiden, selv ikke på meget tynde, lakerede eller behandlede materialer.

Effekt: Kondensator kapacitet: 60.000 µF
Boltdiameter: M2 - M6 (M8)
Svejsehastighed (Afhænger af boltdiameter): 6 - 14 bolte/min
Automatisk luftafkøling

Tilbehør: Anlægget leveres komplet, klar til brug med følgende tilbehør:
1 kontaktpistol type AS 1802 med 6,5 m kabel.
2 stelkabler med kviklås-klemmer.
1 boltholder M3, M4, M5, M6, M8
1 gaffelnøgle
1 brugsvejledning
(Til svejsning på aluminium, kan i stedet vælges en spalt pistol type AS 1801 med 3 m kabel. Universalpistol type AS 1803 kan leveres mod merpris)

Nettilslutning: 230 V (Stikprop med jord). Indbygget 6,3 AT sikring (træg).

Vægt: Svejseanlæg 13,0 kg
Svejsepistol 0,94 kg
Mål: L x B x H: 350 x 185 x 280 mm

GTO-nr.: 085 800



Se mere information om kontaktpistoler på bagsiden!

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.



DK: www.titgemeyer.dk
S: www.titgemeyer.se



DK: info@titgemeyer.dk
S: info@titgemeyer.se



DK: +45 4360 0966
S: +46 (0)36 128350



DK: +45 4369 0219
S: +46 (0) 36 128352

Kontaktpistoler til boltsvejseanlæg

Kontaktpistol type AS 1801

Boltsvejs med spidstænding (spaltproces).

Denne kontaktpistol kan anvendes sammen med vore boltsvejseanlæg uden mikroprocessor. Velegnet til svejsebolte af aluminium indtil Ø6 mm, men kan også anvendes til stål og rustfrit stål op til 10 mm (med tilbehør).

Kontaktpistolen kan efter ønske leveres med 3-bens støtte, eller Ø30 mm positionsrør. Med positionsrør monteret kan svejses gennem skabelon.

Tilslutning:

1 svejsekabelstik med 3 m kabel 2,5 mm²

1 5-polet (gl. type) eller 7-polet (ny type) styrekabelstik med 3 m kabel.

GTO-nr.:



Kontaktpistol type AS 1802 (standard-kontaktpistol)

Boltsvejs med spidstænding (kontaktproces).

Denne kontaktpistol kan anvendes sammen med vore boltsvejseanlæg for spidstænding. Velegnet til svejsebolte af stål og rustfrit stål op til 10 mm (med tilbehør).

Kontaktpistolen kan efter ønske leveres med 3-bens støtte, eller Ø30 mm positionsrør. Med positionsrør monteret kan svejses gennem skabelon.

Tilslutning:

1 svejsekabelstik med 6 m kabel 2,5 mm²

1 5-polet (gl. type) eller 7-polet (ny type) styrekabelstik med 6 m kabel.

GTO-nr.:



Kontaktpistol type AS 1803 (Præcisions-kontaktpistol)

Boltsvejs med spidstænding (kontaktproces).

Denne kontaktpistol kan anvendes sammen med vore boltsvejseanlæg for spidstænding. Velegnet til svejsebolte af stål og rustfrit stål op til 10 mm (med tilbehør), men kan også anvendes til aluminium indtil Ø6 mm.

Præcis positionering ved hjælp af føring med kugleleje.

Kontaktpistolen kan efter ønske leveres med 3-bens støtte, eller Ø30 mm positionsrør. Med positionsrør monteret kan svejses gennem skabelon.

Tilslutning:

1 svejsekabelstik med 6 m kabel 2,5 mm²

1 5-polet (gl. type) eller 7-polet (ny type) styrekabelstik med 6 m kabel.

GTO-nr.:



Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

