



Fast lågt pris  
250 mm: 220:- nt/rl  
500 mm: 440:- nt/rl

## TITGEMEYER friktionsmattor

- *Anti-halkmattor som förhindrar förskjutning av last*

### ■ Friktionsmattor

Friktionsmattor ökar den statiska friktionen mellan lasten och underlaget. Vidare kan antalet av nödvändiga surrningsenheter minskades. Detta minskar inte bara kostnad för surrningsstrop-par, men sparar också tid.

Friktionsmattor är det perfekta sättet att säkra pallar, pappersrullar, stålrör, betong, tunnor, farligt gods och mycket mer. Användning enligt VDI 2700, punkt 15 (juni 2009 utgåva)

Friktionsmattor levereras i 5 meters rullar.

Standardtjocklek är 8 mm, och ger en friktionskoefficient på 0,6  $\mu$ .

Vi kan även leverera mindre mattor (ex. 300 x 200 mm) och materialtjocklek från 3 mm till 10 mm på begäran.

Andra alternativ, såsom beständighet mot syror, lösningsmedel eller olja och en större friktionskoefficient (t.ex. 0,8  $\mu$ ) är möjliga på begäran.



Material: Finporös polyuretan

Färg: Svart

Längd: 5000 mm

Vikt: Ca. 6,0 kg/m<sup>2</sup>

Bredd: 250 mm

Artikelnr. 615 010

Bredd: 500 mm

Artikelnr. 615 015

**Friktionsmattor -  
Produkter från TITGEMEYER gruppen**

**TITGEMEYER Sverige**

Box 3218  
550 03 Jönköping  
Sverige

Telefon: +46 (0)36 128350  
Telefax: +46 (0)36 128352  
E-mail: [info@titgemeyer.se](mailto:info@titgemeyer.se)

**[www.titgemeyer.se](http://www.titgemeyer.se)**